

COUDE À EMBOITEMENT



Réf	DE (mm)	Masse (kg)
90° - 1/4		
CE0401	63	3,08
CE0402	75	3,99
CE0403	90	5,34
CE0404	110	7,19
CE0406	140	11,26
CE0407	160	14,80
CE0408	200	21,58
CE0409	225	25,94
CE0410	250	32,74
CE0411	315	49,83
CE0412	400	61,12
CE0413	450	73,46

Réf	DE (mm)	Masse (kg)
22°5 - 1/16		
CE1603	63	2,43
CE1604	75	3,22
CE1605	90	4,25
CE1606	110	5,73
CE1608	140	8,27
CE1609	160	10,56
CE1611	200	14,70
CE1612	225	18,39
CE1613	250	22,55
CE1615	315	37,81

RACCORD À EMBOITEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Corps en fonte ductile EN-GJS 400
- Revêtement anticorrosion en époxy bleu
- Pression nominale : 10 ou 16 bars
- Pour tuyaux en PVC
- Conforme à la norme EN 545
- Produit certifié A.C.S.

Réf	DE (mm)	Masse (kg)
45° - 1/8		
CE0803	63	2,79
CE0804	75	3,55
CE0805	90	4,95
CE0806	110	6,78
CE0808	140	9,90
CE0809	160	12,54
CE0811	200	16,83
CE0812	225	21,27
CE0813	250	28,30
CE0815	315	43,27
CE0816	400	74,07
CE0817	450	81,68

Réf	DE (mm)	Masse (kg)
11°25 - 1/32		
CE3201	63	2,43
CE3202	75	3,23
CE3203	90	4,26
CE3204	110	5,73
CE3206	140	8,28
CE3207	160	10,27
CE3208	200	13,94
CE3209	225	17,97
CE3211	250	21,56
CE3213	315	33,77